

ESALed - Einbauleuchte DA von 75mm bis 200mm

Hochwertige Decken-Einbauleuchte mit hoher Energieeffizienz (100 lm/W)

Klassisches Design, dekorativ weiß, mit mattiertem Diffuser zur Deckenmontage

Erhältlich in warm weiß (2700K), neutral weiß (4000K) und tageslicht weiß (6000K)

Breiter Abstrahlwinkel von 140°

Schnellmontage mit vormontierten, hochwertigen Klemmfedern



PRODUKT

Artikel-Nr.	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarben [K]	Deckenausschnitt	Maße (Ø x H)
DLAK100-755W...K	5 W	500 lm	2700, 4000, 6000	75 mm	90 x 84 mm
DLAK100-12010W...K	10 W	1000 lm	2700, 4000, 6000	120 mm	140 x 84 mm
DLAK100-15015W...K	15 W	1500 lm	2700, 4000, 6000	150 mm	180 x 84 mm
DLAK100-17020W...K	20 W	2000 lm	2700, 4000, 6000	170 mm	190 x 84 mm
DLAK100-19020W...K	20 W	2000 lm	2700, 4000, 6000	190 mm	210 x 84 mm
DLAK100-20030W...K	30 W	3000 lm	2700, 4000, 6000	200 mm	230 x 84 mm
DLAK100-20040W...K	40 W	4000 lm	2700, 4000, 6000	200 mm	230 x 84 mm

SPEZIFIKATIONEN

Elektrische Daten		Gehäuse / Material	
Nennspannung	100-240 VAC	Material	Aluminium
Betriebsfrequenz	50...60Hz	Linienmaterial	Kunststoff (PC)
Netzleistungsfaktor (PF)	≥0.90	Farbe	weiß
Effizienz	100 lm/W	Schutzart, -klasse	IP20, I, IK05
Lichttechnische Daten		Gehäusedurchmesser Ø	90, 140, 180, 190, 210, 230 mm
Farbtemperatur	2700 - 6000K	Gehäusehöhe H	84 mm
Abstrahlwinkel	140°	Deckenausschnitt DA	75, 120, 150, 170, 190, 200 mm
LED	EPISTAR 2835	Qualität	
Reflektor	mit Diffuser-Scheibe (PMMA + PS)	Zertifikate	CE, RoHS
Farbwiedergabeindex	≥80 Ra	Lebensdauer	
Startzeit	<1.0s	Lebensdauer (L70 B50)	30.000 Std.
Aufwärmzeit (bis 60%)	<1.0s	Lichtstromerhalt	0,7
Umgebungstemperatur	-20° / +48°C	Energieeffizienz	
Gewährleistung		Klasse	A+
System	Nach Projektregistrierung 3 Jahre	Befestigung	A+
		Decke	Feder
		Recycling	
		Sondermüll gemäss	SLRS (CH), WEEE (D)

Stand: 04.2018- Änderungen vorbehalten