

ESALed UFO-Rundstrahler

Rundstrahler, 60°, 90° und 120°, bis 200W

- Befestigung an der Decke oder abgehängt
- Homogene Lichtverteilung
- Bestückung mit Marken LED und Marken Treiber
- LED-Leistung bis 140lm/W
- Minimale Wärmeentwicklung, effizientes Wärmemanagement



Abdeckung
gehärtetes Glas

Gehäuse weiss,
weitere Farben auf Anfrage



Serie AG-B



Befestigung: Decke hängend, Decke und Wand,

Elektrische Daten		Gehäuse / Material	
Nennspannung	100-277VAC	Material	Aluminium
Betriebsfrequenz	50-60Hz	Schutzklasse	IP 65
Netzleistungsfaktor (PF)	≥0.93	Gehäusefarben	Schwarz, Weiss,
Lichttechnische Daten		Qualität	
Effizienz	140 lm/W	Zertifikate	CE RoHS
Farbtemperatur	3000K, 4000K, 5000K	Nutzlebensdauer	
Farbkonsistenz	+/- 5%	L70B50	50.000 Std.
Farbwiedergabeindex Ra	≥80	Ausfallrate Driver	<1% nach 5000 Std.
Startzeit	<1.0s	Energieeffizienz	
Aufwärmzeit (bis 60%)	<1.0s	Klasse	A++
Schaltzyklen	>100.000	Befestigung	
Betriebstemperatur	-10° / +70°C	Decke	Öse
Dimmbar optional	DALI		

SERIE AG

AG-100	100W	14.000 lm	Ø300x190mm
AG-120	120W	16.800 lm	Ø380x206mm
AG-150	150W	21.000 lm	Ø380x206mm
AG-200	200W	28.000 lm	Ø380x210mm

Gehäusefarbe und Ausstattung nach Kundenwunsch

Optional: Steuerungen mit DALI oder Mikrowellensensor.

Stand: 10.2017 - Änderungen vorbehalten